


- 1) Slide side glass panel inside fixture .
- 2) Set bottom edge of side glass panel into channel on inside bottom of fixture and secure glass panel in place by pressing clip at top of fixture against glass panel.
- 3) Repeat for remaining glass panels.
- 4) Turn off power.
- 5) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 6) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 9) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 10) Screw hexnut onto threaded pipe and screw threaded pipe into coupling inside fixture. Secure threaded pipe in place by tightening hexnut against coupling.
- 11) Insert recommended bulb.
- 12) Slip flat washer and rubber washer over threaded pipe.
- 13) Slip bottom glass over threaded pipe and secure in place with nylon washer and finial. (DO NOT over tighten)

- 1) Faire glisser le panneau de verre dans le luminaire.
- 2) Placer le bord inférieur du panneau de verre latéral dans la rainure sur la partie inférieure interne du luminaire et fixer le panneau de verre en engageant le clip en haut du luminaire sur le panneau de verre.
- 3) Répéter pour les autres panneaux de verre.
- 4) Couper l'alimentation secteur.
- 5) Visser les vis de montage dans les trous filetés de la barrette de montage.
- 6) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies).
- 7) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 8) Pousser le luminaire contre le plafond en passant avec précaution les vis dans les trous.
- 9) Bloquer le luminaire contre le plafond avec les boules filetées.
- 10) Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté puis visser le tube fileté dans l'accouplement en bas du luminaire. Fixer le tube fileté en serrant l'écrou hexagonal contre l'accouplement.
- 11) Mettre l'ampoule recommandée.
- 12) Passer la rondelle plate et la rondelle caoutchoutée sur le tube fileté.
- 13) Passer le verre inférieur sur le tube fileté et fixer à l'aide de la rondelle en nylon et de l'ornement (NE PAS serrer avec excès).

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

