


- 1) Turn off power.
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes of mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box.
(Screws not provided.)
- 4) Make wire connections (connectors not provided).
Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Push fixture to ceiling making certain that the mounting screws pass through holes in the fiberglass, the pan and the foil-faced fiberglass.
- 6) Secure fixture to ceiling with lockwasher and hexnuts.
- 7) Insert recommended lamp.
- 8) Slip glass over lamp and secure in place with thumbscrews.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Introduire les vis de montage dans les trous feletés du collier de montage.
- 3) Visser le collier de montage sur la boîte de jonction.
(Vis non fournies).
- 4) Brancher les fils (les connecteurs ne sont pas fournis). Se reporter au tableau de références ci-dessous pour effectuer les connexions et les branchements corrects.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Appliquer le luminaire contre le plafond en veillant à ce que le tuyau fileté passe dans les trous de la fibre de verre, la cuvette et la fibre de verre doublée d'une feuille métallique.
- 6) Fixer le plafonnier au plafond des rondelles frein et des écrous hexagonaux.
- 7) Introduire l'ampoule conseillée.
- 8) Glisser le verre sur l'ampoule et maintenir en place à l'aide de vis à tête moletée.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

