


- 1) Turn off power.
- 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 3) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole.
- 6) Tighten fixture to ceiling with threaded cap.
- 7) Insert recommended bulb.
- 8) Raise bottom glass panel up to fixture.
- 9) Tilt glass panel to fit inside fixture.
- 10) Carefully lower glass panel and allow to rest on ledge of fixture.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies).
- 3) Visser l'écrou hexagonal sur la tige filetée de façon à laisser apparaître 5 filets au-dessus de l'écrou hexagonal. Visser cette extrémité de la tige filetée sur la barrette de montage et serrer l'écrou hexagonal contre la barrette de montage.
- 4) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits et strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Plaquer l'armature contre le plafond, en passant soigneusement la tige filetée dans le trou.
- 6) Serrer l'armature contre le plafond avec le bouchon fileté.
- 7) Introduire l'ampoule recommandée.
- 9) Soulever la partie inférieure du panneau de verre jusqu'au luminaire.
- 10) Incliner le panneau de verre pour le loger dans le luminaire.
- 11) Abaisser le panneau de verre avec précaution et poser sur le rebord du luminaire.

## INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

