

Hewitt Semi-Flush Mount

SF349

1.0

F E I S S®

EST. 1955

Ceiling**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1 Place the spacer on top of the lower stem and install the lower stem onto the fixture.
- 2 Install the shade by placing it on the lower stem and securing it by screwing the upper stem/canopy assembly into the lower stem.
- 3 Install the candle tube by slipping it through the socket.
- 4 Install the candle follower onto the candle tube.
- 5 Install the lamp by screwing it into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 6 Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.


IA



- 1** Placez l'entretoise sur le dessus de la tige inférieure et installez la tige inférieure sur le luminaire.
- 2** Installez l'abat-jour en le plaçant sur la tige inférieure et fixez-le en vissant l'assemblage de la tige supérieure / canopée dans la tige inférieure dans la tige supérieure.
- 3** Installer le tube de bougie en se glissant à travers le socket.
- 4** Installer le fouloir de bougie sur le tube de bougie.
- 5** Installez la lampe en le vissant dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.
- 6** Suivez les instructions d'installation jointes supplément pour l'installation électrique et de fixation sur la boîte de sortie de la maison.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO
Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.
Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA



- 1 Coloque el espaciador en la parte superior del tallo inferior y instale el vástago inferior sobre la lámpara.
- 2 Instale la pantalla colocándola en el vástago inferior y asegúrela atornillando el conjunto de vástago / copa superior en el vástago inferior en el vástago superior.
- 3 Instale el tubo vela por el deslizamiento a través de socket.
- 4 Instale el seguidor de vela en el tubo de vela.
- 5 Instale la lámpara enroscándolo en la toma de corriente. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.
- 6 Siga las instrucciones adjuntas de instalación del suplemento para la instalación eléctrica y de accesorios en la caja de salida de la casa.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

F E I S S®

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company